

## EX18 产品参数表

型号	EX18
<b>无线参数</b>	
无线标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
频段	5GHz
	2.4GHz
无线速率	5GHz: 1201Mbps
	2.4GHz: 574Mbps
无线安全	可支持 WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3, WPA, WPA2, WPA3 的加密方式
<b>硬件规格</b>	
有线标准	IEEE 802.3/3u/ab
网络接口	1*10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口 3*10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口
天线	外置天线 (4 根)
按钮	1 * WPS 按钮
	1 * 复位按钮
LED 指示灯	1 * 信号指示灯
电源	直流供电, 出厂配送 12V/1A 电源适配器
功耗	<12W
<b>软件功能</b>	
宽带接入方式	PPPoE, Dynamic IP, Static IP
工作模式	路由器模式, 中继模式, AP 模式

无线技术	Beamforming, MU-MIMO, Mesh 组网, 5G 优选, 双频合一, SSID 隐藏
安全	无线访问控制, 家长控制, WPA3 加密, 防火墙
其它功能	访客网络, QOS 智能限速, 带宽控制, OFDMA, IPTV, IPV6, DMZ 主机, UPnP, DDNS, 端口映射, MAC 地址克隆, 系统日志, 配置备份及恢复, 在线升级, APP 管理等
<b>其它信息</b>	
包装清单	1 * AX1800 双频千兆 Wi-Fi 6 无线路由器 1 * 千兆网线 1 * 12V1A 电源适配器 1 * 安装指南
工作环境	工作环境温度: 0°C~40°C
	存储温度: -40°C~70°C
	工作湿度: 10~90% RH(不凝结)
	存储湿度: 5~90% RH(不凝结)